



Fork Oil Expert

Гідравлічна рідина для усіх типів телескопічних стійок

Technosynthese

4 В'язкості:

LIGHT – MEDIUM – MEDIUM/HEAVY – HEAVY

ЗАСТОСУВАННЯ

Спеціально розроблена для всіх типів телескопічних стійок.

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ВЛАСТИВОСТІ

Містить пакет антифрикційних додатків, які спеціально розроблений компанією Motul, що знижує тертя, уникаючи заїдання вилки.

Завдяки своїй основі, залишає стабільну в'язкість на великому інтервалі температур.

Захищає ущільнювачів: відмінна сумісність оливи/еластомери.

Володіє протизношувальними, антикорозійними, антипінними властивостями.

РЕКОМЕНДАЦІЇ

Motul Fork Oil можна змішувати для досягнення необхідного ефекту амортизації в вільному порядку.

Використовувати в кількості вказаному виробником вилки.

ФІЗИКО-ХІМІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ

		LIGHT	MEDIUM	MEDIUM/ HEAVY	HEAVY
		5W	10W	15W	20W
Густина при 15°C	ASTM D1298	0.852	0.862	0.869	0.872
В'язкість при 40°C	ASTM D445	17.9 мм ² /с	35.9 мм ² /с	57.1 мм ² /с	77.9 мм ² /с
В'язкість при 100°C	ASTM D445	3.9 мм ² /с	6.0 мм ² /с	8.3 мм ² /с	10.1 мм ² /с
Індекс в'язкості	ASTM D2270	112	112	116	111
Точка спалаху	ASTM D92	182°C	230°C	232°C	244°C
Точка застигання	ASTM D97	-36°C	-30°C	-27°C	-24°C

Виробник залишає за собою право змінювати характеристики продуктів з метою підвищення продукції без спеціального сповіщення.

Приведенні характеристики є довідковими і не є публічною офертою. – Вироблено в Франції

Motul – 119 бульвар Фелікс ФОР, П/с 94-93 303, Обервіл'є, Франція. Представництво в Україні: www.motul.com